


U-profilens struktur og skyggevirkning

Er en robust og ru profil, der giver en stærk struktur og et spændende udtryk takket være et naturligt spil mellem sol og skygge.

DATABLAD

URBAN U-profil



Tekniske data

Type	U-profil
Farver	Christianshavn Rosenborg Holmen Frederiksberg Nordhavn
Dimensioner	L x B x H 185mm x 380mm x 39mm
Tykkelse	19 mm
Lægteafstand	81-142 mm (ofte ca. 130 mm)
Forbrug/m ²	18,5 til 32 stk, (20,2) *(afhængigt af lægteafstand)
Støttelægter/m ²	Ca. 7,7 m *(afhængigt af lægteafstand)
Vægt/enhed	Ca. 2,6 kg
Vægt/m ²	Ca. 48,2 til 84,5 kg *(afhængigt af lægteafstand)
Tolerance	+/- 4%
Struktur	Ru
Antal/palle	240 stk
Vægt/palle	Ca. 624 kg
Bundtet	6 stk/bundt
Montering	Fastgøres med mindst 2 skruer i A4 rustfri skruer, 4,2 x 48 mm, afhængigt af belastning og lokale forhold. Der er i alt 4 forborede skruenhuller i hver profil.
Brandklasse	A1
Frostsikring, Norm	EN 1304, E539-2
Bemærk	URBAN beklædningstegl er et naturligt og grovkeramisk produkt. Selv om produktionen konstant er underlagt streng kontrol, er mindre afskalning, samt mærker efter håndtering og montering tilladt, og der kan forekomme variationer i farve og struktur.

* Tal baseret på normal lægteafstand, 130mm