


L-profilens struktur og skygevirkning

Er en slank profil med en tydelig vandret struktur. Den ru overflade bidrager til et varieret farvespil i facaden.

DATABLAD

URBAN L-profil



Tekniske data

Type	L-profil
Farver	Christianshavn Rosenborg Holmen Frederiksberg Nordhavn
Dimensioner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 25 mm
Tykkelse	19 mm
Lægteafstand	81-142 mm (ofte ca. 130 mm)
Forbrug/m ²	18,5 til 32 stk *(afhængigt af lægteafstand) (ofte ca 20,2 stk)
Vægt/enhed	Ca. 2,1 kg
Vægt/m ²	Ca. 37,6 til 68,2 kg *(afhængigt af lægteafstand) (ofte ca. 42,5 kg)
Tolerance	+/- 4%
Struktur	Ru
Antal/palle	384 stykker
Vægt/palle	Ca. 807 kg
Bundtet	8 stk/bundtet
Montering	Fastgøres med mindst 2 skruer i A4 rustfri skruer, 4,2 x 48 mm, afhængigt af belastning og lokale forhold. Der er i alt 4 forborede skruehuller i hver profil.
Brandklasse	A1
Frostsikring, Norm	EN 1304, E539-2
Indhold af aktive opløselige salte	S2 iht. EN 771-2
Bemærk	URBAN beklædningstegl er et naturligt og grovkeramisk produkt. Selv om produktionen konstant er underlagt streng kontrol, er mindre afskalning, samt mærker efter håndtering og montering tilladt, og der kan forekomme variationer i farve og struktur.

* Tal baseret på normal lægteafstand, 130 mm