


U-profilens struktur og skygevirkning

Er en robust og ru profil, der giver en stærk struktur og et spændende udtryk takket være et naturligt spil mellem sol og skygge.

DATA BLAD

URBAN U-profil



Tekniske data

Type	U-profil
Farver	Christianshavn Rosenborg Holmen Frederiksberg Nordhavn
Dimensioner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 37 mm
Tykkelse	19 mm
Lægteafstand	81-142 mm (mest almindeligt er ca. 130 mm*)
Forbrug/m ²	18,5 til 32 stk. (ca. 20,2 stk., afhængigt af lægteafstanden*)
Vægt/enhed	ca. 2,2 kg
Vægt/m ²	42 - 70 kg (mest almindeligt er ca. 43,8 kg afhængigt af lægteafstand)
Tolerance	+/- 4 %
Struktur	Ru
Antal/palle	240 stk.
Vægt/palle	ca. 528 kg
Bundtet	5 stk./bundt
Montering	Fastgøres med mindst 2 skruer af rustfrit stål
Brandklasse	A1
Frostsikkerhed Norm	EN 1304, E539-2
Indhold af aktive opløselige salte	S2 iht. EN 771-2
Bemærk	URBAN beklædningstegl er et naturligt og grovkeramisk produkt. Selv om produktionen konstant er underlagt streng kontrol, er mindre afskalning, samt mærker efter håndtering og montering tilladt, og der kan forekomme variationer i farve og struktur.

* Tal baseret på normal lægteafstand, 130 mm